

# LA GAMME XLP 50X IMPRIMANTE DE TABLE

Imprimantes industrielles multifonctions destinées à l'impression haute qualité de codes-barres, polices et graphiques.

Les imprimantes XLP 50x sont la solution idéale pour l'impression de volumes moyens d'étiquettes, disponibles avec une largeur d'impression jusqu'à 152,4 mm. Elles peuvent être utilisées en mode transfert thermique ou thermique direct pour obtenir une impression haute qualité de codes-barres, de polices et d'images sur de nombreux supports d'étiquettes différents: papier (couché), PE/PP.

Grâce à sa flexibilité, la gamme XLP 50x est adaptée à de nombreuses applications et à vos processus d'identification et de traçabilité, notamment pour les emballages primaires et secondaires dans les secteurs suivants :

- Fabrication et traitement des produits alimentaires
- Logistique
- Biens de consommation
- Industrie pharmaceutique
- Industrie électronique



## Avantages de la gamme XLP 50x

Amélioration de la productivité

Réduction des temps d'arrêt

Haute qualité d'impression

Maintenance simplifiée

Grande convivialité

### La qualité sans compromis

Nous avons une totale confiance dans la qualité des imprimantes XLP 50x. Développée et fabriquée en Allemagne, cette imprimante bénéficie d'une garantie de 2 ans. Laissez-vous convaincre par sa structure solide et ses composants durables conçus pour les environnements industriels difficiles, et qui assurent une utilisation fiable et efficace en permanence, même dans les conditions les plus exigeantes.

### Facilité d'utilisation

Le guide de démarrage rapide fourni permet une mise en route simple et rapide des imprimantes XLP 50x. Grâce à son grand écran couleur, l'opérateur peut naviguer en toute simplicité dans les menus à l'aide d'icônes.

### Une gamme complète de rubans

Pour un résultat parfait, nous recommandons d'utiliser nos rubans de transfert thermique optimisés pour les imprimantes XLP 50x. De nombreux rubans de tailles et de qualités diverses sont disponibles en stock pour une livraison rapide, même sur de faibles volumes. Demandez dès aujourd'hui votre kit d'échantillons gratuits!



# LA GAMME XLP 50X


## Grande convivialité

- Grand écran avec différentes couleurs de rétroéclairage disponibles
- Navigation conviviale et intuitive dans des menus à l'aide d'icônes
- Large fenêtre permettant de surveiller la consommation de consommables
- Différentes interfaces de pilotage pour une intégration facile à l'infrastructure informatique existante



## Haute qualité d'impression

- Résolutions de 203, 300 ou 600\* dpi pour une haute qualité d'impression sur un grand nombre de supports, tailles et formes d'étiquettes
- Résolution de 600\* dpi permettant d'imprimer des polices de petite taille, des codes-barres complexes et tout type de symboles
- Mandrins de ruban auto-ajustables garantissant une tension stable du ruban et une impression optimale




La résolution 600 dpi est seulement disponible pour la XLP 504



## Amélioration de la productivité

- Imprimez 1 000 étiquettes en 203 dpi en moins de huit minutes\*
- Des modules complémentaires disponibles en option (ré-enrouleur, massicot, etc.) pour s'adapter à vos futurs besoins




## Maintenance simplifiée

- Remplacement rapide du rouleau sans outillage
- Facilité d'accès à la tête d'impression

## Diminution des temps d'arrêt

- Module d'impression relevable pour un chargement simple et rapide des étiquettes et des rubans
- Compatible avec les rouleaux de ruban haute capacité (jusqu'à 500 m de long)



### Caractéristiques techniques

	XLP 504			XLP 506		XLP 504	XLP 506
<b>VITESSE D'IMPRESSION</b>				<b>TAILLE DU ROULEAU D'ÉTIQUETTE</b>			
Resolution (dpi)	203	300	600	203	300	Diamètre extérieur max. 210 mm	
Temps par 1.000 étiquettes en min.*	7	9	17	9	11	Diamètre central 38 mm, 76 mm, 101 mm	
<b>LARGEUR D'ÉTIQUETTE</b>				<b>TAILLE DE RUBAN</b>			
Standard	15 à 120 mm		50 à 185 mm		Longueur	max. 500 m	max. 500 m
Distributeur	30 à 110 mm		50 à 170 mm		Largeur	25 à 110 mm	54 à 172 mm
<b>L'ARGEUR D'IMPRESSION</b>				<b>MÉTHODE D'IMPRESSION</b>			
	max. 105,7 mm		max. 168 mm		Impression thermique directe/transfert thermique		
<b>TYPE D'ÉTIQUETTE</b>				<b>OPTIONS</b>			
Étiquettes adhésives en rouleau ou paravent : papier, étiquettes thermiques, film plastique (PE/PP/PA/PVC)				Distributeur avec enrouleur interne, massicot, enrouleur externe, carte d'E/S RS 422/485, LTSA applicateur, Textile Cutter Stacker		Distributeur avec enrouleur interne, massicot, carte d'E/S RS 422/485	

\* Valeur indicative pour des étiquettes de 100 x 100 mm, échenillage 2 mm

Les informations contenues dans ce document sont jugées fiables, mais NOVEXX Solutions n'offre aucune garantie quant à la précision et l'exactitude des données. Elles doivent être confirmées indépendamment par l'utilisateur final pour l'utilisation prévue de l'imprimante afin de s'assurer que l'étiquetage proposé est conforme aux exigences et réglementations applicables. © 2018 Novexx Solutions GmbH, Tous droits réservés. Les marques et/ou noms commerciaux tiers susceptibles d'être utilisés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.